

## FICHA TÉCNICA.

### RETARDANTE DE FUEGO PARA TELAS NO SINTÉTICAS AF7000 TX

Todo tipo de tela decorativa no sintética con riesgo de provocar un incendio en instalaciones como viviendas, centros de eventos, restaurantes, casinos, u otros.

### APLICACIÓN EN TELAS NO SINTÉTICAS.

Aplicar sólo en telas que tengan la propiedad de absorber líquidos; libres de polvo, grasas, aceites, etc. La tela debe de estar seca. Su permanencia es activa y permanente hasta su primer lavado.

**AF7000 TX puede ser aplicado por:** – Aspersión o Inmersión.

- ✓ **100 % Biodegradable y amigable con el Medio Ambiente.**
- ✓ **100% soluble en agua**
- ✓ **No es tóxico**
- ✓ **No es alérgico**
- ✓ **Inodoro e incoloro**
- ✓ **Fácil aplicación**

### ENSAYOS REALIZADOS

**Universidad de Chile** .Facultad de Ciencias Forestales. Departamento de Ingeniería de la Madera.

“ ENSAYO DE TERMITAS SUBTERRANEAS EN MADERA TRATADA DE PINO RADIATA ”

**Norma Europea EN 117** “Determinación del umbral de eficacia contra Reticulitermes santonensis de Feytaud” – Método de laboratorio.

**Universidad Católica de Chile**. Dictuc Laboratorio del Área de Ingeniería de Protección Contra el Fuego de DICTUC.

**Norma Chilena NCh 1979 of.87** . “Determinación del comportamiento de telas a la acción de una llama” .